

elephant

Gypsum Tile



แผ่นฝ้าที-บาร์ตราช้าง

Textur Touch

(เท็กซ์เจอร์ทัช) แผ่นฝ้าปรุลาย

The Siam Gypsum Industry (Saraburi) Co.,Ltd.
A member of USG Boral Building Products



ยิปซัม
ตราช้าง

TexturTouch

แผ่นฝ้าที-บาร์ตราช่าง (เท็กซ์เจอร์ทัทซ์) แผ่นฝ้าปรุลาย

แผ่นฝ้าเพดานที-บาร์ตราช่าง ชนิด TexturTouch (เท็กซ์เจอร์ทัทซ์) เป็นแผ่นยิปซัมเคลือบสีและปรุลายจากโรงงาน ประหยัดเวลาไม่ต้องทาสี มีลวดลาย สีสันแปลกตา ทันสมัย ช่วยสร้างสรรคจินตนาการในการออกแบบ

แผ่นฝ้าที-บาร์ปรุลายเคลือบสีสำเร็จ เพื่องานออกแบบที่ง่ายและสะดวก



ลักษณะของแผ่นฝ้า

เป็นแผ่นยิปซัมเคลือบสีและปรุลายจากโรงงาน

คุณสมบัติพิเศษ

- มีลวดลายให้เลือกหลายแบบ หลายสี
- ค่าการสะท้อนแสง 91%
- ไม่ลามไฟ
- ทนทาน
- ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา

คุณสมบัติพิเศษของแผ่นฝ้าที่สามารถเลือกเพิ่มเติมได้

1. อลูมิเนียมฟอยล์ (Aluminium Foil Backing) ช่วยสะท้อนความร้อน ทำให้ห้องเย็น และช่วยลดการดูดซึมความชื้นจากด้านหลังแผ่น ลดปัญหาเรื่องการแฉ่นตัวของแผ่นในบริเวณที่มีความชื้นสูง เหมาะกับบริเวณฝ้าใต้หลังคา ห้องแอร์
2. แผ่นยิปซัมทนชื้น ช่วยเพิ่มความทนทานต่อบริเวณที่มีความชื้นสูง เหมาะกับบริเวณห้องน้ำ ห้องครัว ห้องใต้ดิน ฝ้าดาลัย

Dolphin (โลมา)

Starfish (ปลาดาว)

Balloonfish (บิกเป้า)

Plankton (แพลงตอน)

สถานที่เหมาะสมในการใช้งาน

สำนักงาน สถานศึกษา ศูนย์ประชุม
ห้างสรรพสินค้า โรงงาน

***เป็นสินค้าสั่งผลิต

* ขึ้นอยู่กับรายละเอียดการติดตั้ง







* ระบบยิปซัม (G) - ระยะห่างโครงคร่าว (วัดจากกึ่งกลางโครงแต่ละเส้น) 605 x 605 มม., 605 x 1210 มม.
ขนาดแผ่นจริง 600 x 600 มม., 600 x 1200 มม.

* ระบบพุด (F) - ระยะห่างโครงคร่าว (วัดจากกึ่งกลางโครงแต่ละเส้น) 610 x 610 มม., 610 x 1220 มม.
ขนาดแผ่นจริง 605 x 605 มม., 605 x 1215 มม.

* ระบบเมตริก (M) - ระยะห่างโครงคร่าว (วัดจากกึ่งกลางโครงแต่ละเส้น) 600 x 600 มม., 600 x 1200 มม.
ขนาดแผ่นจริง 595 x 595 มม., 595 x 1195 มม.

**ขนาดแผ่นนอกเหนือจากที่ระบุสามารถสั่งผลิตได้

ตารางข้อมูลทางเทคนิค (Technical Data)

ขอบแผ่น : แบบขอบเรียบ	
ขนาดและความหนา (ระบบยิปซัม)	600 x 600 x 9 มม. 600 x 1200 x 12 มม.
ขอบแผ่น แบบบังใบจาก (เฉพาะสายไฟสอดตอน)***	
ขนาดและความหนา (ระบบยิปซัม)	600 x 600 x 12 มม. <small>* ขนาดไฟสอดตอนที่ระบุบนแผ่นคือ: 0.5 นิ้ว.</small>
น้ำหนักแผ่นโดยประมาณ	600 x 600 x 9 : 2.0 กก./แผ่น 600 x 1200 x 12 : 5.2 กก./แผ่น
การป้องกันไฟ	 Class 0 : BS 476 Part 6&7
การดูดซับเสียง NRC	 0.1 : ASTM C423
ค่าการกั้นเสียงของฝ้าเพดาน CAC	 37-43* dB : EN ISO 140-9, EN 717-1
การสะท้อนแสง	 ~ 91% : SS5 Part G3



อลูมิเนียมฟอยล์



แผ่นยิปซัมทนชื้น

รายละเอียดประกอบแบบ (Specification)

ใช้แผ่นยิปซัมชนิดติดตั้งบนที-บาร์ ตราช่าง ชนิด TexturTouch (ลาย โลมา, ปลาดาว, บิกเป้า, แพลงตอน) ขอบเรียบความหนา 9 มม. ขนาด 600x600 มม. (ขอบเรียบความหนา 12 มม. ขนาด 600x1200 มม.) โดยสามารถเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ คือส่วนที่ติดกับหลังคาใช้ชนิดป้องกันความร้อน รุ่น HeatBloc, ส่วนห้องน้ำ-ห้องครัว ใช้ชนิดทนชื้น รุ่น MoistBloc ติดตั้งประกอบกับโครงคร่าวที-บาร์ชนิดเหล็กชุบสังกะสีกันสนิมตราช่าง สับโครงเหล็กสูง 38 มม. หน้าโครงขนาด 24 มม. หน้า 0.35 มม. พับขึ้นรูป 2 ชั้นเป็นรูปตัวที เคลือบสีหน้าโครงด้วย Epoxy Primer Ila- Polyester สีขาวด้าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานผู้ผลิตโดย บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

*เป็นสินค้าสั่งผลิต
ปริมาณขั้นต่ำ 700 ตารางเมตร



Siam Gypsum

USG BORAL

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
เลขที่ 9 อาคารกสิณท์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ถนนพหลโยธิน
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0-2555-0000 แฟกซ์ : 0-2555-0001-2



GypsumTraChangTH



www.siamgypsum.com



ยิปซัมตราช่าง



SCG Contact Center
02 586 2222

P002
01/61