

เสือ กาวซีเมนต์ คาร์บอนต่ำ

สูตร
ใหม่

ยึดแน่นทุกแผ่น
เกาะแกร่งทั้งพื้น



สำหรับกระเบื้องเซรามิก
แกรนิตโต้



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

งานปูพื้น :

- กระเบื้องเซรามิก และแกรนิตโต้ ขนาดสูงสุด 90x90 ซม.

งานปูผนัง :

- กระเบื้องเซรามิก และแกรนิตโต้ ขนาดสูงสุด 60x60 ซม.

วิธีการใช้งาน

- ผสม **เสือ กาวซีเมนต์ สำหรับกระเบื้องเซรามิก แกรนิตโต้** 1 ถุงต่อน้ำสะอาด 4.5-6.0 ลิตร
- ผสมโดยใช้เครื่องคนให้ทั่ว แล้วใช้เครื่องมือผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน จึงนำมาใช้งาน
- ได้พื้นที่การใช้งาน 4-5 ตร.ม. โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับความหนาในการปูกระเบื้อง

คำแนะนำ

- สำหรับงานปูผนังต้องใช้ตัวยึดกระเบื้องร่วมด้วย เมื่อปูกระเบื้องสูงมากกว่า 3 ม.
- สำหรับงานปูกระเบื้องขนาดใหญ่กว่า 30x30 ซม. ต้องปาดกาวซีเมนต์บนพื้นผิวที่ต้องการและหลังกระเบื้องเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะ
- สามารถใช้บนผนังฉาบปูน ผนังคอนกรีต พื้นเทพริบระดับพื้นคอนกรีต ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

คุณสมบัติพิเศษ

- มีสารผสมเพิ่มความยึดเกาะพิเศษ ทำให้มีแรงยึดเกาะระหว่างพื้นผิวและกระเบื้องสูง
- ลดปัญหาการหลุดล่อนของกระเบื้อง
- ลดปัญหาส่วนผสมไม่ได้สัดส่วน



มอก. 2703-2566

เสือ กาวซีเมนต์ คาร์บอนต่ำ



การรับรองคุณภาพ



Made in Thailand



มอก. 2703-2566



TECHNICAL DATA

Type:	Powder
Color:	Grey
Storage:	Keep in dry conditions and avoid moisture and water up to 3 months.
Shelf Life:	20 kg/bag
Packaging:	

Application Data

Mixing Water (L/Bag):	4.5-6.0 L/20 kg Bag
Pot Life (25 °C):	5 hrs.
Layer Thickness:	3-5 mm.
Substrate:	Ceramic tile, Granito tiles Applicable to both walls (Up to 60x60 cm.) and floors (Up to 90x90 cm.)
Temperature Range:	15-40 °C
Application Humidity:	min 50%

Test Data

	Standard	Specification
Wet Property		
pH of mix		~11
Sag on vertical surface (mm)		<0.5
Dry Property		
Tensile Strenght 28 days(N/mm ²)	TIS 2703-2566 /EN12004	>0.5 Mpa
Shear Strenght (N/mm ²)	TIS 2703-2566 /ANSI 118.1	>1.38 Mpa
Glazed Wall Tiles		
- 7D in STD Condition		>1.03 Mpa
Mosaic Tiles		
- 7D in STD Condition		

• แคตตาล็อกสินค้า กาวซีเมนต์ คาร์บอนต่ำ เทียว และ เสือ กาวซีเมนต์ คาร์บอนต่ำ ซบพู ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 และให้มีผลยกเลิกแคตตาล็อกสินค้า เสือ กาวซีเมนต์ คาร์บอนต่ำ เทียว และ เสือ กาวซีเมนต์ คาร์บอนต่ำ ซบพู ฉบับที่พิมพ์ก่อนหน้านี้ทั้งหมด • แคตตาล็อกสินค้า การปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ซื้อสินค้า ผู้ใช้สินค้า ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ต้องตรวจสอบว่าแคตตาล็อกสินค้าที่ใช้เป็นฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน หากไม่นับใจหรือมีข้อสงสัย เรื่องรายละเอียดการใช้งาน เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) หรือข้อมูลอื่น ๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.tigerbrandth.com หรือ SCG Contact Center +662-586-2222

Material Code
TA-GREENPINK-T-6808

หาซื้อได้ที่  และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ

SCG Contact Center : 0-2586-2222, E-mail: contact@scg.com, www.tigerbrandth.com

