

ฉาบลิ้น เนียนสวยพิเศษ ใช้ปูนเสือ ไร้กังวล



เสือ

ฉาบฉาบ ด้วยสารซูเปอร์สตรอง



เสือ ปูนซีเมนต์ ฉาบสูตรพิเศษ



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ปูนซีเมนต์สูตรพิเศษเหมาะสำหรับงานฉาบอิฐมวลเบาและอิฐบล็อกเป็นพิเศษ
- บรรจุในชั้นถุงพลาสติกป้องกันความชื้นและทนต่อแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนให้สดใหม่เสมอ
- ขนาดบรรจุ 40 กก./ถุง
- ห้ามใช้กับผนังอิฐมวลเบา (ALC) และงานเทพื้นโครงสร้างทุกประเภท

คุณสมบัติพิเศษ

- ค่ายสูตรซูเปอร์สตรองและสารช่วยฉาบพิเศษทำให้ฉาบฉาบทำงานง่าย และประหยัดเวลา
- สารอุ้มน้ำพิเศษ ทำให้ผนังแห้งตัวในเวลาพอเหมาะ
- เนื้อปูนละเอียดเป็นพิเศษกว่าปูนทั่วไปทำให้ผนังที่ได้เรียบเนียนสวย ไม่แตกร้าว*

*ผลงานขึ้นอยู่กับส่วนผสม วิธีการผสม ความชำนาญและมีมือของช่าง

วิธีการใช้งานและคำแนะนำ

สัดส่วนการผสมโดยปริมาตร	ปูน	ทรายละเอียด	น้ำสะอาด
ปูนฉาบ			$\frac{3}{4}$ ถัง

หมายเหตุ: • สัดส่วนการผสม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน ความละเอียดและความชื้นของทราย
• ภาชนะที่ใช้ในการควมปริมาตรวัสดุผสมแต่ละชนิด ให้ใช้ภาชนะเดียวกันและขนาดเท่ากัน

 ทิวความสะอาดผนังปูนก่อนและรดน้ำให้ชุ่มเพียงพอเพื่อป้องกันการแตกร้าว เนื่องจากอิฐที่แห้งจะดูดน้ำจากปูนฉาบ	 ผสมปูนฉาบกับทรายละเอียดตามสัดส่วน 1 ต่อ 3 โดยไม่ต้องได้นำยาช่วยฉาบหรือน้ำยาเพิ่มปูนขาว	 กรณีฉาบผนัง 2 ชั้น การฉาบปูนชั้นแรกควรมีปูนและทรายในอัตราส่วนประมาณ 1 ต่อ 2.5 เพื่อการยึดเกาะที่ดี โดยความหนาของปูนฉาบรวม 2 ชั้นไม่เกิน 2.5 ซม.	 ภายหลังจากปูนฉาบเริ่มแห้งตัวแล้ว (เริ่มแห้ง) ควรปัดผนังฉาบด้วยการรดน้ำ เพื่อให้ผนังชุ่มชื้นอย่างน้อย 3 วัน ช่วยให้มีผนังแข็งแรง ไม่แตกร้าว
--	--	---	--

 ใช้ทรายละเอียดและน้ำที่สะอาดในปริมาณที่เหมาะสม	 ให้สีให้แห้งภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากผสมแล้ว	 ปูนที่ถึงจุดแข็ง ต้องปิดปากถุงให้มิดชิดและใช้ให้หมดภายใน 1 วัน	 สถานที่เก็บต้องแห้งและป้องกันความเปียกชื้นไม่ให้เข้าถุงปูน และใช้เก็บไว้ในลักษณะที่ตรวจสอบได้สะดวก มีข้อปัดซีเมนต์เป็นถุงประเภทไดและห้ามกองเก็บนานเกิน 2 เดือน นับตั้งแต่ต้นที่ผลิต
--	--	--	---

อุปกรณ์เสริม

- ค่ายยาลวดหรือพลาสติกในกรณีที่ต้องการฉาบหนาและบริเวณรอยต่อผนัง

การรับรองคุณภาพ

- ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- สอดคล้องตามมาตรฐาน Masonry Cement ของสหรัฐอเมริกา ASTM C 91 Type N



มอก.2595-2556

SCG บริษัท เอสซีอี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2586-2222 โทรสาร 0-2586-3072

คำแนะนำเพิ่มเติม

ข้อแนะนำในการยกเคลื่อนย้าย ในกรยก ควรย่อเข่าลง ชันเข่าขึ้นหนึ่งข้าง หลังตรง และใช้แรงจากขายกตัวขึ้น ห้ามเด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้มีปัญหาลูกศรภาพและผู้ท้อพิการยกเคลื่อนย้าย



ข้อควรระวัง • สินค้านี้ไม่ใช่สินค้าสำหรับบริโภค ห้ามรับประทาน • การสัมผัสและกระจายใจอาจผงปูนซีเมนต์ หรือส่วนผสมปูนซีเมนต์ที่เปียก อาจก่อให้เกิดการแพ้ การระคายเคืองต่อผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย • เมื่อผงปูนซีเมนต์เข้าตา จะทำให้เกิดการระคายเคืองและเป็นอันตรายต่อดวงตา ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

ข้อพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย • หลีกเลี่ยงการหายใจเอาผงปูนซีเมนต์เข้าไป โดยการใช้น้ำจากกรองฝุ่นที่ได้มาตรฐาน • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับปูนซีเมนต์โดยตรง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตา สวมใส่เสื้อผ้า รองเท้าและถุงมือที่กันน้ำได้ • ถ้าปูนซีเมนต์เข้าตาหรือเข้าปาก ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆโดยทันที และหลังจากนั้นให้รีบปรึกษาแพทย์ • ถ้าปูนซีเมนต์สัมผัสกับผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆโดยทันที • กรณีที่มีอาการผิดปกติ เช่น ผื่นคันจากการแพ้ระคายเคือง ปวดแสบปวดร้อนบริเวณที่สัมผัสกับปูนซีเมนต์ ให้รีบปรึกษาแพทย์ • เสื้อผ้าที่เป็นปูนซีเมนต์ ให้ถอดล้างทำความสะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ • ห้ามนำถุงปูนบรรจุปูนซีเมนต์ ไปใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม • จัดเก็บให้พ้นมือเด็ก

รหัส
2019-TPT-L1



สอบถามรายละเอียดวิธีการใช้งาน เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) หรือข้อมูลอื่นๆ ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า (SCG Contact Center)



หาซื้อได้ที่



และร้านวัสดุก่อสร้างชั้นนำทั่วไป

SCG Contact Center 0-2586-2222 contact@scg.com www.tigerbrandth.com

ฉาบลิ้น เนียนสวยพิเศษ ใช้ปูนเสือ ไร้กังวล



ฉาบลิ้น
ด้วยสารซูเปอร์สผูก



เสือ ปูนซีเมนต์ ฉาบสูตรพิเศษ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ปูนซีเมนต์สูตรพิเศษเหมาะสำหรับงานฉาบอิฐมวลเบา และอิฐบล็อกเป็นพิเศษ
- บรรจุในชั้นถุงพลาสติกป้องกันความชื้นและทนต่อแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนให้สดใหม่เสมอ
- ขนาดบรรจุ 40 กก./ถุง
- ห้ามใช้กับผนังอิฐมวลเบา (ALC) และงานเทพื้นโครงสร้างทุกประเภท

คุณสมบัติพิเศษ

- คุ้มสูตรซูเปอร์สผูกและสารช่วยฉาบพิเศษทำให้ฉาบลิ้นทำงานง่าย และประหยัดเวลา
- สารอุ้มน้ำพิเศษ ทำให้ผนังแห้งตัวในเวลาที่เหมาะสม
- เนื้อปูนละเอียดเป็นพิเศษกว่าปูนทั่วไปทำให้ผนังที่ไ้เรียบเนียนสวย ไม่แตกร้าว*

*ผลงานขึ้นอยู่กับส่วนผสม วิธีการผสม ความชำนาญและฝีมือช่าง

วิธีการใช้งานและคำแนะนำ

สัดส่วนการผสม โดยปริมาตร	ปูน	ทรายละเอียด	น้ำสะอาด
ปูนฉาบ			
	1	2	3/4 ถัง

หมายเหตุ: • สัดส่วนการผสม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน ความละเอียดและความชื้นของทราย
• ภาชนะที่ใช้ในการผสมควรสะอาดและแห้ง ให้ใช้ภาชนะเดียวกันและขนาดเท่ากัน

อุปกรณ์เสริม

- ค่ายาลวดหรือพลาสติกในกรณีที่ต้องการฉาบหนาและบริเวณรอยต่อผนัง

การรับรองคุณภาพ

- ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- สอดคล้องตามมาตรฐาน Masonry Cement ของสหรัฐอเมริกา ASTM C 91 Type N



มอก.2595-2556

SCG บริษัท เอสซีซี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
1 ถนนพูนสัมพันธ์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2586-2222 โทรสาร 0-2586-3072

คำแนะนำเพิ่มเติม

ข้อแนะนำในการยกเคลื่อนย้าย ในกรยก ควรยกขาสูง ชันเข่าขึ้นหนึ่งข้าง หลังตรง และใช้แรงจากขาข้างที่ขึ้น ห้ามดึง สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้มีปัญหาดูแลภาพและสุขภาพควรหลีกเลี่ยง

ข้อควรระวัง - สินค้ามีพิษอันตรายระดับปานกลาง การสัมผัสและการหายใจอาจเป็นอันตราย หรือส่วนผสมปูนซีเมนต์ที่เปียก อาจก่อให้เกิดการแพ้ การระคายเคืองต่อผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย เมื่อผสมปูนซีเมนต์เข้าตา จะทำให้เกิดการระคายเคืองและเป็นอันตรายต่อดวงตา ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

ข้อพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย - หลีกเลี่ยงการหายใจเอาผงปูนซีเมนต์เข้าไป โดยการใช้น้ำจากกระบอกฉีดน้ำที่ฉีดมาตรงฐาน - หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับปูนซีเมนต์โดยตรง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตา สวมใส่เสื้อผ้า รองเท้าและถุงมือที่น้ำได้ - ถ้าปูนซีเมนต์เข้าตาหรือเข้าปาก ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆโดยทันที และหลังจากนั้นให้รีบปรึกษาแพทย์ - ถ้าปูนซีเมนต์สัมผัสกับผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากโดยทันที - กรณีที่มีอาการผิดปกติ เช่น ผื่นคันจากการแพ้ระคายเคือง ปวดแสบปวดร้อนบริเวณที่สัมผัสกับปูนซีเมนต์ ให้รีบปรึกษาแพทย์ - เสื้อผ้าที่เป็นปูนซีเมนต์ ให้ถอดล้างทำความสะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ - ห้ามนำถุงปูนบรรจุปูนซีเมนต์ ไปใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม - จัดเก็บให้พ้นมือเด็ก

สอบถามรายละเอียดวิธีการใช้งาน เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) หรือข้อมูลอื่นๆ ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า (SCG Contact Center)



รพช
2019-TPT-L1



หาซื้อได้ที่ และร้านวัสดุก่อสร้างชั้นนำทั่วไป
SCG Contact Center ☎ 0-2586-2222 ✉ contact@scg.com 🌐 www.tigerbrandth.com

Client : SCG
Product : TIGER
Type : AW Leaflet A4 (W. 21 cm X H. 29.7 cm)
Date : 15 MAR. 2019

Program : illustrator CS5
Designer : Napit L. (Am)
E-Mail : flagship246.n@gmail.com
Tel. : 087 - 567 - 6920