

ថង់បេតុង

ក្រចក ២៤០ KSC

សេចក្តីពន្យល់

- ថង់បេតុងប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងសង់ប្រព័ន្ធបេតុង
- ប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងសង់ប្រព័ន្ធបេតុង

កម្រិតប្រើប្រាស់

- ប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងសង់ប្រព័ន្ធបេតុង
- ប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងសង់ប្រព័ន្ធបេតុង

កម្រិតប្រើប្រាស់

- ប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងសង់ប្រព័ន្ធបេតុង
- ប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងសង់ប្រព័ន្ធបេតុង

វិធានការ

- វាស់កម្រិតប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងសង់ប្រព័ន្ធបេតុង
- ប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងសង់ប្រព័ន្ធបេតុង

លក្ខណៈ

- ប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងសង់ប្រព័ន្ធបេតុង
- ប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងសង់ប្រព័ន្ធបេតុង

ព័ត៌មានបន្ថែម

ប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងសង់ប្រព័ន្ធបេតុង

ប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងសង់ប្រព័ន្ធបេតុង



ប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងសង់ប្រព័ន្ធបេតុង

ប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងសង់ប្រព័ន្ធបេតុង

ប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងសង់ប្រព័ន្ធបេតុង

ប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងសង់ប្រព័ន្ធបេតុង

កម្រិតប្រើប្រាស់

- ប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងសង់ប្រព័ន្ធបេតុង
- ប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងសង់ប្រព័ន្ធបេតុង

ព័ត៌មានបន្ថែម

- ប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងសង់ប្រព័ន្ធបេតុង
- ប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងសង់ប្រព័ន្ធបេតុង

TECHNICAL DATA

Dry Concrete (240 ksc)



Product Identity

- **Type:** Powder
- **Color:** Grey
- **Storage:** Keep in dry conditions and avoid moisture and water
- **Shelf Life:** up to 2 months.
- **Packaging:** 50 kg/bag

Application Data

- **Mixing (L/Bag):** 4.5-6.0
- **Pot Life (25°C):** 2 hrs.
- **Layer Thickness:** 10-15 mm.
- **Application:** For gut column, lintel, floor grouting
- **Temperature Range:** 20-40°C
- **Application Humidity:** min 50%

Test Data

Standard	Spec.
Wet Property	
pH of mix	pH meter
Slump	~11
	ASTM C143
	10-15 cm
Dry Property	
Compressive Strength	EN 12390
	28 days
	> 240 ksc

มบ่ลัด



มบ่ลัด / SCG HOME Contact Center: 02-586-2222, Email: contact@scg.co.th, www.tigerbrandth.com