

สูตรน้ำ  
ใช้งานง่าย



# เสือ เดคคอร์ ลอฟท์วอลล์

## TIGER DECOR LOFTWALL

ซีเมนต์จัดมันสำเร็จรูปแบบผสมน้ำ พร้อมใช้งาน  
ที่คุณสามารถสร้างผลงานสไตล์ลอฟท์ได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง  
สามารถฉาบตกแต่งได้หลายพื้นผิว  
เช่น ผนังคอนกรีต สมาร์ทบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด

### ขนาดจัมโบ้ ขนาดใหญ่

สำหรับการใช้งาน: 38-40 ตร.ม.



### ขนาดปกติ

สำหรับการใช้งาน 8-10 ตร.ม.  
พร้อมอุปกรณ์สำหรับการฉาบ



- ✓ สูตรน้ำ ไร้กลิ่นฉุน ไม่มีทินเนอร์
- ✓ ใช้งานง่าย
- ✓ ลดปัญหาแตกลายงา
- ✓ ใช้งานได้ดีทั้งภายนอกและภายใน
- ✓ ประหยัดค้ำค่าด้วยถังจัมโบ้
- ✓ มีเว็ทซ์เคลือบผิวบรรจุภายในถัง



## SITE REFERENCE



## สี / COLOR



Light Grey (L\_01)

หมายเหตุ: สีในรูปตัวอย่างอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริงเล็กน้อยเนื่องจากเทคนิคการพิมพ์



Medium Grey (L\_02)



Dark Grey (L\_03)



White (Wh)

## ขั้นตอนการทำงาน

ซีเมนต์ขัดมันสำเร็จรูป  สูตรน้ำ  ใช้งานง่าย  ไร้กลิ่น

1. เตรียมพื้นผิวให้แห้ง สะอาดปราศจากฝุ่นและคราบน้ำมัน
2. เท สี ี เดคอร์ โพลีเมอร์ซีเมนต์ LOFT WALL ลงในถังเพื่อสะดวกในการใช้งาน ผสมน้ำตามอัตราส่วนที่แนะนำ กวนให้เข้ากัน
3. ใช้เกรียงเหล็กปายบางๆ ทั่วเพื่อปรับผิวในชั้นที่ 1 และ รอให้ สี ี เดคอร์ โพลีเมอร์ซีเมนต์ LOFT WALL แห้งสนิท ประมาณ 45-60 นาที
4. ใช้เกรียงเหล็กปายให้ทั่วผนัง เพื่อให้เกิดรอยในชั้นที่ 2 จากนั้น รอให้ สี ี เดคอร์ โพลีเมอร์ซีเมนต์ LOFT WALL แห้งสนิท ประมาณ 1-2 ชั่วโมง
5. สูดผิวหน้าที่ไม่เรียบเพื่อเก็บรอยด้วยกระดาษทราย (เบอร์ละเอียด)
6. ใช้ผ้าแห้ง หรือ ไม้กวาดปิดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น
7. ใช้เกรียงพลาสติกปาดเว็ทซ์ให้ทั่วและใช้ฟองน้ำเช็ดคราบเว็ทซ์ออกให้หมด

## คำแนะนำในการใช้

สามารถใช้ฉาบตกแต่งได้หลายพื้นผิวโดยเฉพาะพื้นผิวที่มีการดูดซึมได้ เช่น ผนังปูนฉาบ ผนังคอนกรีต สมาร์ทบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด เหมาะสำหรับงานผนังทั้งภายในและภายนอกอาคาร



บริษัท เอสซีซี ซีเมนต์ จำกัด

1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2586-2222 โทรสาร 0-2586-3072

## คำแนะนำเพิ่มเติม



ข้อแนะนำในการยกเคลื่อนย้าย ในการยก ควรย่อเข่าลง ชันเข่าหนึ่งข้าง หลังตรง และใช้แรงจากขายกตัวขึ้น ห้ามดึง สตรี สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้มีปัญหาสุขภาพ และผู้พิการพาพา ยกเคลื่อนย้ายโดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยก็เหมาะสม



**คำเตือนสำหรับการใช้สินค้า** • ห้ามนำส่วนผสมอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อคุณภาพของงาน ผสมเพิ่มในโพลีเมอร์ซีเมนต์ เนื่องจากการนำวัสดุอื่นผสมเพิ่มในปูนสำเร็จรูปส่งผลต่อคุณภาพงาน • ห้ามนำสินค้าไปใช้งานผิดประเภท ไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับวิธีการใช้งานซึ่งระบุไว้หลังถุง เช่น สินค้าสำหรับงานพื้น ต้องใช้ในการทาสีเท่านั้น ห้ามใช้ในงานก่อ หรือฉาบ เป็นต้น เนื่องจากการนำปูนสำเร็จรูปไปใช้งานผิดประเภทส่งผลต่อความแข็งแรง ความสามารถในการยึดเกาะ และคุณภาพของงานที่ได้

**ข้อควรระวัง** • สินค้านี้ไม่ใช่สินค้าสำหรับบริโภค ห้ามรับประทาน • การสัมผัส การหายใจเอาส่วนผสมของสินค้าอาจก่อให้เกิดการแพ้ การระคายเคืองต่อผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ • เมื่อส่วนผสมของสินค้าเข้าตาจะทำให้เกิดการระคายเคือง และเป็นอันตรายต่อดวงตา • อุณหภูมิในการทำงานที่เหมาะสม ควรอยู่ระหว่าง 15 ถึง 40 องศาเซลเซียส • ห้ามเก็บสินค้าในที่อุณหภูมิสูงกว่า 100 องศาเซลเซียส

**ข้อพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย** • ไม่ควรทาสีบนพื้นผิวที่ชื้นเกินไป 4 ชั้น ต่อ 1 พาด • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับส่วนผสมของสินค้าโดยตรง ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตา สวมใส่เสื้อผ้า รองเท้าและถุงมือที่กันน้ำได้ • หลีกเลี่ยงการหายใจเอาส่วนผสมของสินค้าเข้าไป โดยใช้หน้ากากกรองฝุ่นที่ได้มาตรฐาน • ถ้าส่วนผสมของสินค้าเข้าตา ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆทันที • ถ้าส่วนผสมของสินค้าเข้าปาก ให้ล้างปากด้วยน้ำสะอาดทันที • กรณีที่มีอาการผิดปกติ เช่น ผื่นคันจากการแพ้ระคายเคือง ปวดแสบปวดร้อนบริเวณที่สัมผัสกับส่วนผสมของสินค้า ให้รีบปรึกษาแพทย์ • เสื้อผ้าที่เปื้อนส่วนผสมของสินค้า ควรถอดล้างทำความสะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ • ห้ามนำบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและส่วนผสมของสินค้าทิ้งใช้แล้วหรือยังไม่ใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม • ควรจัดเก็บให้พ้นมือเด็ก

สอบถามรายละเอียดวิธีการใช้งาน เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) หรือข้อมูลอื่นๆ ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า (SCG Contact Center)



# เสือ