

ติดตั้งได้ง่าย นกทาน นกปลวก

มีทั้งแบบลายเลียนและลายเลียนเขาร่องจุมุกบันได
สวย นกทาน เมื่อทาด้วยสีน้ำอะคริลิกโปร่งแสง
ทาแบบไหนก็ได้เนื้อสวยเหมือนไม้จริง



ลายเลียนสวยเหมือนไม้จริง ไม่เกิดเชื้อรา ปลวกไม่กิน



ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งจุมุกบันได
เพราะไม่ต้องติดตั้งจุมุกบันได หรือ เขาร่องหน้างาน



มีร่องเพื่อให้เห็นชั้นบันไดอย่างชัดเจน
กันลื่น ป้องกันอุบัติเหตุระหว่างใช้งาน



ซานฟักไม้บันได แผ่นใหญ่ ติดตั้งได้ง่าย ใช้การตัด ยึด เจาะ
เหมือนงานไม้ ทำให้ประหยัดค่าแรงในการก่อสร้าง



ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและยึดอายุการใช้งาน(Circularity)
โดยไม้บันได เอสซีจี รุ่นเมก้า เขาร่อง
ลดโอกาสเกิดรอยขีดข่วนได้อย่างน้อย 4 เท่า
เทียบกับบันไดไม้เทียมทั่วไป

ไม้บันไดและซานฟักบันได รุ่นเมก้า

ซีเมนต์ผสมไม้ ลายเลียนไม้และเขาร่องจุมุกบันได



ปลอดภัยจากปลวก
และแมลงศัตรูไม้



ทนทานต่อทุกสภาวะ
อากาศของประเทศไทย



ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน
ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย




ผ่านการรับรองมาตรฐาน
การทนไฟจากประเทศอังกฤษ




ประหยัดเวลา และ
ค่าแรงในการก่อสร้าง


ไม้บันไดและชันพักไม้บันได รุ่นเมก้า



ไม้บันไดสีซีเมนต์
รุ่น ลายเลียน



ไม้บันไดสีซีเมนต์
รุ่น เซา-ร่อง



ชันพักไม้บันได
รุ่น เซา-ร่อง

ขนาด / ความหนา / น้ำหนัก


รุ่น	ก x ย x ส (ซม.)	นน. กก./แผ่น	แผ่น/พาเลต
ลูกตั้ง	18 x 120 x 1.6	4.7	75
ลูกนอน	27 x 120 x 2.4	10.5	60
	30 x 120 x 2.4	11.7	60
ลูกนอน เซา-ร่อง	27 x 120 x 2.4	10.5	60
	30 x 120 x 2.4	11.7	60
ชันพัก เซา-ร่อง	120 x 120 x 2.4	46.7	20

การติดตั้งไม้บันไดแบบโครงเหล็ก


- ต้องมีการเสริมเหล็ก บริเวณช่วงกลางแผ่นเพื่อความแข็งแรง รับตลอดแนวความยาวของบันได และบริเวณชันพักของบันได ให้ใช้โครงคร่าวที่มีระยะโครง 40 x 40 ซม. โดยใช้เหล็กที่มีความหนา 2.3 มม. ขึ้นไป
- ติดตั้งโครง และเก็บงานสีโครงเหล็กให้เรียบร้อยก่อนการติดตั้งแผ่นไม้บันได
- ยิงยึดไม้บันได เมก้าด้วยสกรูปลายสว่าน 32 มม. หรือติดตั้งด้วยกาวตะปูบนโครงเหล็ก

การวางแนวโครงเหล็ก

1



2



การวางตะปูตามแนวโครงเหล็กให้ทั่ว

การวางตะปูตามแนวโครงเหล็กให้ทั่ว




การยิงสกรู อย่างน้อย 3 จุดต่อจากแผ่นด้านใต้เท่านั้น

เหล็ก

สกรู


ไม้บันได

1



การปูกาวตามแนวบันไดให้ทั่ว

2



การวางตะปูตามแนวโครงเหล็กให้ทั่ว

การติดตั้งบนพื้นผิวคอนกรีต

- ปรับระดับ และทำความสะอาดพื้นคอนกรีต
- ติดตั้งด้วยกาวตะปูหรือปูนกาวชนิดซึมแน่นต่ำ โดยติดตั้งลูกตั้งก่อนเริ่มจากชั้นล่างสุด
- จากนั้นติดตั้งลูกนอนต่อไปจนเสร็จและเก็บงานให้เรียบร้อย
- กรณีต้องการความแน่นหนา ให้ใช้ตะปูตอกคอนกรีตยิงเพื่อยึดระหว่างบันไดและพื้นทั้ง 4 มุมของแผ่น

การทาสีไม้บันไดและชันพักบันได รุ่นเมก้า

- ให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดชันพักและไม้บันได พอแผ่นแห้งสนิท ให้ทาสีรองพื้นสีขาวหรือสีครีม จำนวน 1 เที่ยวรอให้แห้งสนิท
- ทาสีทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิกโปร่งแสงสำหรับไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ ทาทั้งด้วยแปรงจำนวน 2 -3 เที่ยว เพื่อให้เกิดลายเลียนไม้เสมือนจริง

ข้อแนะนำการทาสี

- ควรทาสีไม้บันไดตามข้อแนะนำของระบบสียี่ห้อ/แบรนด์นั้นๆ
- กรณีไม่ทาสีตามระบบ อาจจะทำให้เกิดสีลอกเนื่องจากสีรองพื้นอาจจะไม่เข้ากับสีทาไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์



สแกน QR Code
เพื่อรับชมวิธีการทาสี



* สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ ควรพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์จริงที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All content, design, and layout are Copyright © 2017, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form without specific written permission is prohibited.



www.scghome.com