

# SCG Cement Wood

## ไม้บันไดซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นเมก้า



### ไม้บันไดและชานพักสำเร็จรูป ซีเมนต์ผสมไม้ ลายเลียนไม้และเซาะร่อง

ติดตั้งง่าย , มีทั้งแบบเซาะร่องและลายเลียนธรรมชาติ  
ทนปลวก , ทนทานทุกสภาวะอากาศ เมื่อทาทับด้วย  
สีน้ำอะคริลิกโปร่งแสงสำหรับไม้พื้นทั่วไปด้วยแปรง



# ไม้บันไดซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นเมก้า

ขนาด / ความหนา / น้ำหนัก

รุ่น	ก x ย x ส (ซม.)	นน. กก./แผ่น	แผ่น/พาลอก
ลูกตั้ง	18 x 120 x 1.6	4.7	75
ลูกนอน	27 x 120 x 2.4	10.5	60
	30 x 120 x 2.4	11.7	60
ลูกนอนเซาะร่อง	27 x 120 x 2.4	10.5	60
	30 x 120 x 2.4	11.7	60
ชานพักเซาะร่อง	120 x 120 x 2.4	46.7	20

## ข้อแนะนำในการติดตั้ง

### การติดตั้งบนพื้นผิวคอนกรีต

- ปรับระดับ และทำความสะอาดพื้นคอนกรีต
- ปาดกาวซีเมนต์หรือปูนกาวชนิดดูดซึมน้ำต่ำ โดยติดตั้งที่ลูกตั้งก่อนเริ่มจากชั้นล่างสุด
- ติดตั้งลูกนอนต่อไปจนเสร็จและเก็บงานให้เรียบร้อย
- กรณีต้องการความแน่นหนา ให้ใช้ตะปูตอกคอนกรีตยึดเพื่อยึดระหว่างบันไดและพื้นทั้ง 4 มุมของแผ่น

### การติดตั้งไม้บันไดบนโครงเหล็ก

- ต้องเสริมเหล็ก บริเวณช่วงกลางแผ่นเพื่อความแข็งแรง รับตลอดแนวความยาวของบันไดและบริเวณชานพักบันได ให้ใช้โครงคร่าวที่มีระยะโครง 40 x 40 ซม. โดยใช้เหล็กที่มีความหนา 2.3 มม. ขึ้นไป
- ติดตั้งโครง และเก็บงานสีโครงเหล็กให้เรียบร้อยก่อนการติดตั้งแผ่นไม้บันได
- ยึดลูกตั้ง ด้วยสกรูปลายสว่าน 32 มม. จากด้านหน้าแผ่นหรือยึดด้วยสกรูปลายสว่าน 10 มม. จากด้านหลังโครงเหล็ก ยึดลูกนอน ด้วยสกรูปลายสว่านปีกผีเสื้อ 45 มม. จากด้านบนแผ่นหรือยึดด้วยสกรูปลายสว่าน 23 มม. จากด้านใต้โครงเหล็ก

### การทาสีไม้บันไดและชานพักสำเร็จรูป

- ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดชานพักและบันได พอแผ่นแห้งสนิท ให้ทาสีรองพื้นปูนใหม่ จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้ง 3 - 4 ชั่วโมง
- ทาสีทับหน้าด้วยสีอะคริลิกโปร่งแสงสำหรับไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ ทากับด้วยแปรง จำนวน 2-3 เที่ยว เพื่อให้เกิดลายสีไม้เสมือนจริง



## ไม้บันไดลูกนอนลายเลียนเซาะร่อง

- มีร่องเพื่อให้เห็นสามารถมองเห็นชั้นบันไดชัดเจนโดยไม่ต้องติดจุกบันไดหรือเซาะร่องหน้างาน
- กันลื่น และประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

## ชานพักบันไดลายเลียนเซาะร่อง

- แผ่นใหญ่ ติดตั้งง่าย
- ลดระยะเวลาการติดตั้ง การตัด การยึด
- ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องติดจุกบันไดหรือเซาะร่องหน้างาน



ปลอดจากปลวก และแมลงศัตรูไม้



ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศของประเทศไทย



ไม่มีส่วนผสมของซีเมนต์ ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย



ผ่านการรับรองมาตรฐาน การกั้นไฟจากกรมกฤษฎีกา



ประหยัดเวลา และ ค่าแรงในการก่อสร้าง

\* สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ ควรพิจารณาสีของผลิตภัณฑ์จริงที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All content, design, and layout are Copyright © 2017, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ  
SCG Contact Center 02-586-2222  
Email : contact@scg.co.th, www.scgbuildingmaterials.com