

ปูนงานหล่อ เอสซีจี คาร์บอนต่ำ



Low Carbon 



ปูนซีเมนต์คุณภาพสูง
สำหรับงานหล่อ งานคอนกรีต
เพื่อผู้ที่มองหาคุณภาพ
ด้วยมาตรฐานที่วางใจได้



ปูนงานหล่อ เอสซีจี คาร์บอนต่ำ



มอก.2594-2556

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกชนิดใช้งานทั่วไป (GU) สูตรพิเศษ ผ่านการคิดค้นด้วยหลักวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ตรวจสอบคุณภาพและควบคุมให้เป็นไปตาม มอก.2594-2556 มีส่วนประกอบจาก ปูนเม็ด ยิปซัม ส่วนประกอบแคลเซียม สารเพิ่มความแข็งแรง

คุณสมบัติพิเศษ

- ◆ ได้ผลงานที่มีความแข็งแรง ทนทาน ขึ้นงานเรียบเนียน สวย
- ◆ สะดวกในการใช้งาน ถอดแบบได้เร็ว
- ◆ ใช้สำหรับงานคอนกรีตอัดแรงและไม่อัดแรง

Low Carbon



วิธีการใช้งาน

สัดส่วนการผสม โดยปริมาตร	ปูน 	ทราย 	หิน 	น้ำสะอาด
คอนกรีตหยาบ				
คอนกรีตทั่วไป				

1. สัดส่วนการผสมคอนกรีต อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพวัสดุผสมและประเภทของงาน ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของวิศวกรโยธา
2. ภาชนะที่ใช้ในการตวงปริมาณควรวัดและชนิด ให้ใช้ภาชนะที่มีขนาดเท่ากัน

การรับรองคุณภาพ

ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและมีการควบคุมให้เป็นไปตาม มอก.2594-2556



บล็อกซีเมนต์



บล็อกช่องลม



บล็อกประสาน



บรรจุภัณฑ์มีชั้น
ถุงเคลือบพลาสติก
ป้องกันความชื้น
และแรงกระแทก



เสา



ท่อ



วงบ่อ



งานโครงสร้างคอนกรีต

คำแนะนำเพิ่มเติม



ข้อแนะนำในการยกเคลื่อนย้าย ในการยก ควรย่อางลง ชันเท้าหนึ่งข้าง หลังตรง และใช้แรงจากขาทั้งสองข้าง ห้ามดึง สดรี สดรีมัสส์ วัสดุอายุ ผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ และผู้พิการควรหลีกเลี่ยง
โดยไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยที่เหมาะสม

ข้อควรระวัง



ระวัง • ระมัดระวังการลื่นล้มอย่างรุนแรง
• อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง



อันตราย • ทำให้อวัยวะหนึ่งไม่อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา



อันตราย • อาจทำให้เกิดอาการแพ้ หรือหอบหืด หรือหายใจลำบากเมื่อหายใจเข้าไป

ข้อควรระวังอื่นๆ

• สุนัขไม่ควรใช้สำหรับบริโภค ห้ามรับประทาน • การสัมผัส และการหายใจเอาฝุ่นปูนซีเมนต์ หรือส่วนผสมปูนซีเมนต์ที่เปียก อาจก่อให้เกิดการแพ้ การระคายเคืองต่อผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
เมื่อผสมปูนซีเมนต์เข้าตา จะทำให้เกิดการระคายเคือง และเป็นอันตรายต่อดวงตา ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

ข้อพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

• หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่นปูนซีเมนต์เข้าไป โดยการใช้น้ำจากกรองฝุ่นที่ได้มาตรฐาน • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตา สวมใส่เสื้อผ้า รองเท้า และถุงมือที่กันน้ำได้
• ถ้าปูนซีเมนต์เข้าตาหรือเข้าปาก ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก ๆ โดยทันที หลังจากนั้นให้รีบปรึกษาแพทย์ • ถ้าปูนซีเมนต์สัมผัสกับผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก ๆ โดยทันที • กรณีที่มีอาการผื่นแพ้ เช่น ผื่นคัน แพ้ระคายเคือง
ปวดแสบปวดร้อน ให้รีบปรึกษาแพทย์ • เสื้อผ้าที่เช็ดปูนซีเมนต์ ให้ถอดล้างทำความสะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ • ห้ามนำถุงนี้ไปใช้ปนกับขยะบรรจุอาหาร และเครื่องดื่ม • จัดเก็บให้พ้นจากมือเด็ก

สอบถามรายละเอียดวิธีการใช้งาน เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) หรือข้อมูลอื่นๆ ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร.0-2586-2222

Sheet Leaflet
2024-SPT-L01
CGS-S-001



หาซื้อได้ที่ร้านเอสซีจี โฮม | เอสซีจี โฮม บัญชากร | เอสซีจีโฮม เอ็กซ์พรีเรียนซ์
และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ ติดต่อบริการเพิ่มเติมได้ที่ SCG HOME
Contact Center 02-586-2222 E-mail : contact@scg.com,
www.scgsmarthiving.com, LINE ID : @scgbrand