

airHome 300

HITACHI

Wall Mounted Air Conditioner your home

เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์

สำหรับคนที่ต้องการใช้เครื่องปรับอากาศแบบไร้ถังวล



**CASCADE
VECTOR DC INVERTER**

เทคโนโลยี Cascade Vector DC Inverter คือเทคโนโลยีที่ออกแบบให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างไมโครคอมพิวเตอร์กับซอฟต์แวร์ที่ควบคุมคอมเพรสเซอร์ตามลักษณะการทำงานในขณะนั้น ซึ่งเทคโนโลยีนี้ไม่เพียงแต่ช่วยในการประมวลผลการทำงานในสภาวะปัจจุบันแต่ยังสามารถปรับรอบการทำงานได้ตลอดเวลาส่งผลให้การทำงานของที่ราบรื่นและไร้เสียงรบกวนแม้ในสภาวะที่คอมเพรสเซอร์มีรอบของการทำงานต่ำทำให้ระบบมีความเสถียรยิ่งขึ้น ส่งผลให้ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น การใช้งานที่สะดวกสบายที่ได้รับประสิทธิภาพในการทำความเป็นสูงสุด



PM 2.5 Active Carbon Filter

แผ่นกรองอากาศแบบใหม่ของฮิตาชิที่ทำงานร่วมกับสแตนเลสสตีลฟิลเตอร์ ที่สามารถช่วยในการกรองฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ถึง 99%* นอกจากนี้ยังมีชั้นในการช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย, ป้องกันเชื้อราและ สารก่อภูมิแพ้ ได้อีกด้วย



FrostWash

รักษาประสิทธิภาพการไหลเวียนของอากาศดีขึ้นถึง 3 เท่า

เมื่อเวลาผ่านไป ฝุ่นและสิ่งสกปรกจะสะสมอยู่ใน เครื่องปรับอากาศของคุณ ทำให้ประสิทธิภาพลดลง Hitachi มีเทคโนโลยี FrostWash เพื่อรักษาประสิทธิภาพ ของเครื่องปรับอากาศของคุณ อย่างต่อเนื่องโดยการบดฝุ่นและสิ่งสกปรกด้วยตัวเอง ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของฮิตาชิ




แผงคอยล์ที่สกปรก



สร้างเกล็ดน้ำแข็งที่คอยล์เย็น



เป่าลมให้แห้งเพื่อความสะดวก และลดชื้นยิ่งขึ้น




น้ำแข็งบนแผงคอยล์ละลายแล้ว ระบายน้ำและแบคทีเรีย



Anti-Corrosion Blue Fin & Inner Groove Copper Tube

คอมเดน ซึ่งมีคุณภาพทนทาน ไม่บุกร่อนง่ายโดยผลิตจากวัสดุเคลือบสารป้องกันการบุกร่อน (Blue Fin) เพื่อยืดอายุการใช้งานของคอมเดนซึ่งได้ยาวนานกว่าแบบธรรมดาถึง 3 เท่า และ แผงคอยล์ยังผลิตจากท่อทองแดงชนิด Inner Groove Copper Tube ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดีกว่าแบบธรรมดา



Refresh Mode

โหมดนี้ช่วยให้อากาศสดชื่น ลดความชื้นและทำความเย็นอย่างรวดเร็ว โดยเครื่องปรับอากาศยังคงความเย็นเหมือนเดิม



ประสิทธิภาพในการทำจัดสิ่งสกปรก

99%

กำจัดไวรัส
ได้ถึง 99%¹

99%

กำจัดแบคทีเรีย
ได้ถึง 99%²

95%

ลดการสะสมของเชื้อรา
ได้ถึง 95%³

1 ...ทดสอบที่ Boken Quality Evaluation Institute following JIS Z 2801, Test No. 028669

2 ...ทดสอบที่ Kinki Bunseki Center, Ltd. Test No. 2011-061015, 071127

3 ...อ้างอิงจากกรมอนามัย AOTI-Hon ตั้งสารก่อภูมิแพ้จาก Cedar (ลดลง 97.1%), สารก่อภูมิแพ้จากไธม (ลดลง 79.7%) และสารก่อภูมิแพ้จากสน (ลดลง 94.9%)

* ขึ้นอยู่กับวิธีการทดสอบและวิธีการวัดผลและเงื่อนไขการทดสอบ



Safe Surge Protection


แผง PCB ในคอนเดนเซอร์ของฮีตACHIสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้สูง 420 โวลต์* ซึ่งแผง PCB ที่ทนทานมากขึ้นได้ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มความเสถียรและความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ สิ่งนี้จะช่วยให้เครื่องปรับอากาศสามารถทำความเย็นได้อย่างต่อเนื่องและช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศที่ยาวนานยิ่งขึ้น



*ใช้ฉนวนกันกระแสน้ำไฟแรงดันสูง (DC) เท่านั้น และไม่รับประจุกระแสไฟฟ้าเกินอย่างต่อเนื่อง

airCloud Go (Optional Part)

ควบคุมเครื่องปรับอากาศ ได้อย่างสะดวกสบายทุกที่ทุกเวลา เชื่อมโยงตำแหน่งโทรศัพท์ของคุณกับเครื่องปรับอากาศด้วยฟังก์ชัน Smart-Fence ของแอป airCloud Go ซึ่งคุณสามารถเปิดเครื่องปรับอากาศให้ทำความเย็น ที่คุณต้องการจากระยะทางที่ถึงไวล่วงหน้าก่อนที่คุณจะถึงบ้าน



*Compatibility varies depending on air conditioner models.
The installation of an airCloud Adapter might be required (available as an accessory).
**Router shall be able to support 2.4GHz band.

airHome 300



Indoor Unit		RAK-CJ10PCAST	RAK-CJ13PCAST	RAK-CJ18PCAST	RAK-CJ24PCAST
Outdoor Unit		RAC-CJ10PCAST	RAC-CJ13PCAST	RAC-CJ18PCAST	RAC-CJ24PCAST
เฟส, แรงดันไฟฟ้า, ความถี่	Ø, V, Hz	1Ø, 220-240V, 50Hz	1Ø, 220-240V, 50Hz	1Ø, 220-240V, 50Hz	1Ø, 220-240V, 50Hz
ขีดความสามารถการทำความเย็น	kW	2.7 (0.9-3.3)	3.5 (0.9-4.0)	5.2 (0.9-5.5)	6.2 (1.5-6.8)
	BTU/h	9,260 (3,070 - 11,260)	12,100 (3,070 - 13,640)	18,100 (3,070 - 18,760)	22,000 (5,110 - 23,200)
ค่าประสิทธิภาพการทำความเย็น (SEER)	BTU/h/W	17.26	17.18	17.26	17.13
กำลังไฟฟ้า	W	750 (300~1,190)	1,100 (350~1,350)	1,500 (350~1,800)	1,800 (350~2,000)
กระแสไฟฟ้า	A	3.79 ~ 3.47	5.26 ~ 4.82	7.18 ~ 6.58	8.61 ~ 7.89
อุปกรณ์ฉีดน้ำยา		Capillary Tube at Outdoor			
ระดับเสียงของเครื่อง Indoor (Powerful/H/M/L/Silent)	dB	44/41/32/24/19	48/43/33/27/19	49/48/40/33/30	49/48/40/33/30
ความสามารถในการลดความชื้น	L/h	1.4	1.6	3.4	4.5
ความยาว/ความสูงของท่อน้ำยาแอร์สูงสุด	m	20/10	20/10	20/10	30/20
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ	Liquid	mm(inch)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Gas	mm(inch)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)
แหล่งจ่ายไฟฟ้า	Power Supply	Unit	Indoor	Indoor	Indoor
ขนาด	Indoor (WxHxD)	mm	780x280x230	780x280x230	900x300x230
	Outdoor (WxHxD)	mm	658x530x275	658x530x275	750x570x288
น้ำหนัก	Indoor/Outdoor	kg	8.0 / 22.0	8.0 / 22.5	10.0 / 24.0
น้ำยาทำความเย็น		R32			

บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์-ฮีตACHI แอร์ คอนดิชันนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

719 อาคาร เค ๘ เอ็ม ทาวเวอร์, ชั้น 9, ถนนพระราม 9, แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

ศูนย์บริการ ช่อม และจำหน่ายอะไหล่ Hitachi Premium Shop

สาขาภูเก็ต โทร.095-395-9395
143/142 หมู่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต 83000

สาขาเชียงใหม่ โทร.065-556-9825
3/6 หมู่ 3 ต.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

สาขาสัตหีบ โทร.094-490-3009
16/50 หมู่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

สาขาสลรัฐ โทร.061-396-6389
22/14 หมู่ 1 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

WARANTY



คอมเพรสเซอร์และอุปกรณ์ปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ รับประกัน 10 ปีเต็มตัว



แผงทำความเย็นและระบบระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศทุกชิ้น รับประกัน 4 ปีเต็มตัว



รับประกันตัวเครื่อง รับประกัน 1 ปีเต็มตัว

The specifications of this catalog may change without prior notice to allow HITACHI C&I to incorporate the latest innovations for its customers. The information contained in this catalog is merely informative. HITACHI C&I declines any responsibility in the broadest sense, for damage, direct or indirect, arising from the use and / or interpretation of the recommendations in this catalog



HITACHI
Air conditioning solutions

CERTIFICATION



CERTIFIED TO ISO 9001:2015 CERT NO: MY-QMS 00285



CERTIFIED TO ISO 14001:2015 CERT NO: MY-ER 0103



CERTIFIED TO OHSAS 18001:2007 CERT NO: MY-SR 0239



เบอร์ 1529-2561 เบอร์ 2134-2553



: Cool Line 02-838-1234
เวลาทำการ จ.-พ. (8:00-17:00)



: @hitachiaircon.th



: hitachiaircon.co.th



: hitachiaircondthailand