

# เอสซีจี นอน shrink กร้าท์

## SCG NON-SHRINK GROUT



ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปที่รับกำลังอัดได้สูงพิเศษ และไม่หดตัว สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป

### คุณสมบัติทั่วไป

- สามารถรับกำลังอัดสูงพิเศษ 800 KSC
- มีสารเคมีชนิดพิเศษช่วยป้องกันการหดตัว
- เนื้อเหลวและไหลตัวได้ดี
- ไม่เกิดการเยิ้มหน้า

### ลักษณะการใช้งาน

**เอสซีจี นอน shrink กร้าท์** ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปที่สามารถรับกำลังอัดได้สูงพิเศษ ไม่หดตัว และไหลตัวได้ดี ใช้สำหรับงานฐานเครื่องจักร ทนทาน ต่อแรงสั่นสะเทือน และงานโครงสร้างที่ต้องการรับกำลังอัดสูงพิเศษได้ 800 KSC

## TECHNICAL DATA

### PRODUCT IDENTITY

Appearance:	Powder
Dry Solids Content:	100%
Color:	Grey
Wet Density:	Approx. 2.28 kg/L
Packaging:	25 kg/bag
Shelf Life:	6 months

### APPLICATION DATA

Mixing Ratio:	
- ผสมแบบข้น	3.00 - 3.25 liters per bag
- ผสมแบบเหลว	3.75 - 4.12 liters per bag
Yield:	12 - 12.5 liters per bag
Consistency of Mix:	Fluid
Minimum Gap Width:	5 mm

### TEST DATA

Properties (Method)	Results		
Bleeding (ASTM C232)	None		
Time of Setting (ASTM C807) Initial setting time	240 - 300 mins.		
Early Height Change (ASTM C827)	0 to + 4.0%		
Height Change of Hardened Grout (ASTM C1090)	0 to + 0.3%		
Compressive Strength (ASTM C109/109M)	แบบเหลว	แบบข้น	
	1 day	≥ 300 KSC	≥ 350 KSC
	7 days	≥ 600 KSC	≥ 650 KSC
	28 days	≥ 700 KSC	≥ 800 KSC



หาซื้อได้ที่ร้านเอสซีจี โฮม | เอสซีจี โฮม เอ็กซ์พีเรียนซ์  
และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCG HOME  
Contact Center 02-586-2222 E-mail : contact@scg.com  
www.scgsmarliving.com, LINE ID : @scgbrand

รหัส Catalogue

2026-CBM-T1

NSG800-001-TH