

คู่มือติดตั้งสินค้า เทปกั้นเสียง กันฝุ่น

NOISE ZEAL



สำหรับประตูและหน้าต่างบานสไลด์

ขนาดกว้าง 20 มม. x หนา 8 มม.

x ยาว 2 เมตร

(บรรจุ 2 ม้วน/กล่อง)

สำหรับร่องหน้าต่าง หรือ ประตู

ขนาด 20-30 มม.



สำหรับประตูและหน้าต่างบานสวิง

ขนาดกว้าง 10 มม. x หนา 5 มม.

x ยาว 2.5 เมตร

(บรรจุ 2 ม้วน/กล่อง)

สำหรับร่องหน้าต่าง หรือ ประตู

ขนาด 10-15 มม.



วิธีการติดตั้งเทปกั้นเสียงหน้าต่างและประตู Noise Zeal



1. ทำความสะอาดบริเวณวงกบหน้าต่าง หรือขอบหน้าต่าง หรือวงกบประตู หรือ ขอบประตูที่จะติดตั้ง ไม้ให้มีคราบน้ำมัน หรือฝุ่นตกค้าง แล้วเช็ดให้แห้งสนิท
2. ลอกกระดาษสีขาวออก ติดเทปสีดำแนบไปตามวงกบหน้าต่าง/วงกบประตูบานพับ หรือ ร่องหน้าต่าง/ร่องประตูบานสไลด์ ตลอดความยาวของหน้าต่าง/ประตูนั้น
3. ใช้มือกดเทปสีดำให้แนบไปกับบริเวณที่ติดตั้งตลอดตามความยาวของเทป
4. ถ้าความยาวเทปสีดำที่ติดตั้งเกินความยาวของหน้าต่าง หรือประตู สามารถใช้ มีดคัตเตอร์หรือกรรไกรตัดออกได้ หรือถ้าความยาวเทปไม่เพียงพอ สามารถนำ เทปม้วนต่อไปที่มีความกว้างเท่ากันมาต่อชนกันได้

คำเตือนในการติดตั้งและจัดเก็บ

- ไม่ควรติดตั้งในบริเวณพื้นผิวที่ยังเปียกหรือมีความชื้นสูง
- ควรระวังอุบัติเหตุในการตัดเทปด้วยของมีคม
- ในกรณีที่ติดตั้งเทปในพื้นที่สูง ควรใช้เก้าอี้ หรือ บันไดที่มีความแข็งแรง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และควรยึดประตู/หน้าต่างให้แน่น ก่อนทำการติดตั้ง
- ควรจัดเก็บสินค้าในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท และควรเก็บให้พ้นจากน้ำ ความชื้น และแสงแดด

วิดีโอ ติดตั้ง Noise Zeal บานสไลด์



วิดีโอ ติดตั้ง Noise Zeal บานสวิง

