



- หมายเหตุ ; 1* - ซีเมนต์บอร์ด เอสซีจี ความหนา 20 ,24 มม. เลือกใช้ตามความเหมาะสม
 2* - ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายสว่าน มีปีก ยาว 45 มม. สำหรับซีเมนต์บอร์ดหนา 20-24 มม.
 ยึดกับโครงเหล็ก หนา 2.3 มม. ขึ้นไป
 3* - ระยะห่างของโครงเหล็ก สำหรับตงหลัก ทุกระยะ 400 มม. หรือ 600 มม.
 และ ระยะห่างของโครงเหล็ก สำหรับตงรอง ทุกระยะ 400 - 1200 มม. ตามน้ำหนักรการใช้งาน
 4* - ทุกช่วงรอยต่อแผ่นซีเมนต์บอร์ด ให้เสริมโครงคร่าว 2 ชั้น
 5 - สำหรับงานพื้นภายในเท่านั้น เคลือบผิวด้วยอีพ็อกซีไซด์ หรือโพลียูรีเทนใส

UNLESS OTHERWISE STATED
 ALL DIMENSIONS
 ARE IN MILLIMETRES

DRN:

DONLAYA M.

CHK:

AJCHARA V.

ISSUED:

03-2016

SCALE:

1:25

TITLE:

การติดตั้งพื้น ซีเมนต์บอร์ด เอสซีจี กับโครงคร่าวเหล็ก และอุปกรณ์ยึด

DRG.NO.:

CB-FL-01-01

