



- หมายเหตุ ; - บริเวณรอยต่อแผ่น ให้ติดตั้งเหล็กกล่อง ประกอบ 2 ตัว (Double Frame) เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการยึดสกรู
- จุดต่อแผ่น ให้ตัดปลายแผ่นที่จะทำการต่อเป็นมุม 45 องศา ทั้ง 2 ด้าน
 - อุดร่องรอยต่อ และหัวสกรูด้วยกาวยาแนวอะคริลิค เอสซีจี
 - ห้ามใช้ไม้บังตา เอสซีจี ทำราวระเบียงกันตก หรือส่วนที่ต้องรับน้ำหนักโดยตรง
 - ระยะโครงคร่าว 40 ซม. ให้ติดตั้งสำหรับอาคารสูงไม่เกิน 10 ม. ถ้าอาคารที่มีความสูงเกิน 10 ม. ควรปรึกษาวิศวกรผู้ออกแบบก่อนทำการติดตั้งทุกครั้ง

UNLESS OTHERWISE STATED
ALL DIMENSIONS
ARE IN MILLIMETRES

DRN:

DONLAYA M.

CHK:

THUNSITA V.

ISSUED:

13-06-2016

SCALE:

1:17.5

TITLE:

การติดตั้งไม้บังตา เอสซีจี รูปแบบแนวขวาง

DRG.NO.:

SW-A-003-01

