



- หมายเหตุ ; 1\* - ฝ้าชายคาไม้ระแนงสำเร็จรูป เอสซีจี รุ่น สมาร์ท ซอฟฟิท ขนาด 600x1000x8 มม.
- 2 - บริเวณกึ่งกลางของคิ้วราง (บริเวณตะเข้สัน) ให้ติดตั้งชุดแขวนปรับระดับ 1 จุด
- 3 - ในกรณีความกว้างชายคามากกว่า 60 ซม. ให้ทำการติดตั้งชุดแขวนปรับระดับ โดยยึดระหว่างจันทัน โครงหลังคา และตำแหน่งกึ่งกลางโครงของแผ่นฝ้าไม้ระแนงทุกแผ่น
- 4 - ควรอุดช่องว่างระหว่างแผ่นฝ้าไม้ระแนงกับคิ้วรางด้านบนให้แน่นด้วยโฟมเส้นขนาด 15 มม. และทำการอัดโฟมเส้นเข้าไปในคิ้วรางประมาณ 5 มม. (เพื่อป้องกันโฟมเส้นขยายตัว และหลุดออกมา)

UNLESS OTHERWISE STATED  
ALL DIMENSIONS  
ARE IN MILLIMETRES

DRN:  
DONLAYA M.  
CHK:  
WETCHAYAN S.  
ISSUED:  
13-07-2017  
SCALE:  
1:7.5

TITLE:  
การติดตั้งฝ้าระบบฝ้าชายคาไม้ระแนง เอสซีจี รุ่น สมาร์ท ซอฟฟิท  
DRG.NO.:  
SB-C-014

