


ข้อกำหนด

1. DESIGN RATE OF RAINFALL = 100 MM./HR

2. MINIMUM ROOF PITCH = 22.5 DEGREES



ประเภทของรางน้ำตะเข้	ขนาด (ซม.)			ขนาดของพื้นที่รับน้ำใหญ่สุด (ตารางเมตร)	ความยาวของรางน้ำตะเข้สูงสุด (เมตรต่อด้าน)	วิธียึดกระเบื้องพิเศษ
	ปีกราง	ร่องราง	ความลึก			
	A	B	C			
1. รางน้ำตะเข้-มาตรฐาน [V-STD]	12.5	12.5	3	36	6	วิธีปกติ
2. รางน้ำตะเข้-พิเศษ 1 [V-SP1]	15	15	3	45	10	วิธีปกติ
3. รางน้ำตะเข้-พิเศษ 2 [V-SP2]	20	20	5	100	15	วิธีพิเศษ
4. รางน้ำตะเข้-พิเศษ 3 [V-SP3]	25	20	10	200	20	วิธีพิเศษ
5. รางน้ำตะเข้-พิเศษ 4 [V-SP4]	25	20	20	400	25	วิธีพิเศษ
6. รางน้ำตะเข้-พิเศษ 5 [V-SP5]	25	25	20	500	30	วิธีพิเศษ

UNLESS OTHERWISE STATED
ALL DIMENSIONS
ARE IN MILLIMETRES

DRN: DONLAYA M.
CHK: AJCHARA V.
ISSD: 15-01-2018
SCALE: NON SCALE

TITLE: การกำหนดขนาดของรางน้ำตะเข้ สำหรับหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น ซิลิกา
DRG.NO.: CC - C - 01

D:\Users\Bait\Desktop\Standard\111111 1111111111\Shoof\Logo SCC-01.jpg